



Client		
N°Cuves	ART 006262	
Model	SPAC SER 10000 A	
Fond	CONIQUE	
Toit	-----	
Capacité	10477	
Diamètre	2100	
Particulier	Matériel	Épaisseur
Fond	AISI 316	3,0 mm
Toit	AISI 316	-----
Virole	AISI 316	1,5 mm
Finition		
Extérieur	Brossè	
Intérieur	Poli Minoir (BA)	
Accessories		

- 1 - Vidage partielle avec bride carrè et vannes à boule sur bride sortie 40 MACON,(passage integrale)
- 2 - Vidage totale avec bride carrè et vannes à boule sur bride sortie 40 MACON
- 3 - Porte rectangulaire 420x530 mm positionne au ras du fonde virole
- 4 - N° 5 pieds inox h 625 mm réglables
- 5 - Potence
- 6 - Pompe et manometre
- 7 - Anneaux de levage à vide
- 8 - Thermometre à horologe
- 9 - Treuil de levage
- 10 - Plaque
- 11 - Serpentine de refroidissement h 710
- 12 - Appui d'échelle
- 13 - Thermometre à horologe
- 14 - Niveau avec protection inox
- 15 - Serpentine de refroidissement h 300

- prise pour sonde

Date	04-11-2019	
N° Dessin	Dis_0843_19_ARSILAC	
Technique	Licalsi Massimiliano	