



Tôles
 Toit 20/10-316L
 Virole 20/10-316L
 Double enveloppe toit + virole 20/10-304
 Fond 40/10-316L
 Pieds 30/10-304

Nom:
 Date:

Finitions
 Intérieur: glacé de laminage à froid 2B
 Décapé - Passivé
 Extérieur: polie satiné au grain 120
 Soudures entièrement réalisées sous atmosphère de gaz neutre

15	2	Soupape PVC pression/dépression		montée sur coude au centre du toit en point haut
14	4	Anneau de manutention forte charge		
13	1	Appui d'échelle		
12	2	Patte d'ancrage pour épaulement		
11	1	Boule de lavage inox rotative DN38 'Toftejorg'		
10	1	Fil à plomb		
9	1	Retour de niveau		vissé sur manchon 15/21 à souder
8	1	Règle de niveau agréée DRIRE		
7	1	Robinet de niveau avec purge		vissé sur manchon 15/21 à souder
6	1	Tubulure de lavage DN40		retour au centre du toit et robinet papillon en bas de rampe
5	1	Plaque de firme et jaugeage agréée DRIRE		
4	1	Robinet dégustateur		vissé sur manchon 15/21 à souder
3	1	Robinet à boule DN50 en tirage au clair		monté sur bride renforcé
2	1	Robinet à papillon DN70 de vidange totale		
1	1	Porte ovale autoclave 307x442		avec joint 'EPDM'
Rep.	Nbr.	Désignation	Nuance	Observation



Matière : 316L	Quantité : 1	Révision	Date:	Par
Dessiné par: D-L	Date: 26/08/2003			
Propriété de la société ALLIANCE INOX - Reproduction interdite				