



SURFACE D'ECHANGE TOT 2,23 MQ POIDS CUVE 300 KG

N°Cuves	007398	
Model	STOIP SER 2500 SPEC	
Fond	Plan inclinnee 4%	
Toit	Conique	
Capacité	2547	
Diamètre	1400	
Particulier	Matériel	Épaisseur
Fond	AISI 316L	2,0 mm
Toit	AISI 316L	1,5 mm
Virole	AISI 316L	1,5 mm

Finition		
Extérieur	Brossè	
Intérieur	Recuit Brillant	

Accessories

- 1 - Vidage partielle avec bride carre 100x100 et vanne à boule en acier inox 40 MACON
 - 2 - Boitard 450x100x200
 - 3 - Vidage totale avec bride carre 100x100 et vanne à boule en acier inox 40 MACON avec coude decanteur sur boitard
 - 4 - Raccord 50 MACON avec bouchon sur boitard
 - 5 - N° 3 pieds inox h 500 mm réglables
 - 6 - Trappe diam 220 mm decentree avec cadre h 300 mm avec RACCORD 40 MACON avec bouchon à 200 mm
 - 7 - Robinet degustateur DIN 15
 - 8 - Plaque
 - 9 - Thermometre à horologe
 - 10 - Porte rectangulaire 420x530, positionne à 200 mm du fond virole
 - 11 - Serpentine de refroidissement h 410 mm
 - 12 - Appui d'échelle inox
 - 13 - Robinet de niveaux avec protection inox
 - 14 - Anneaux de levage a vide
 - 15 - Serpentine de refroidissement h 300 mm
- Prise pour sonde

Date	19-03-2024
N° Dessin	Dis_0312_24_ARSILAC
Tecnicque	Licalsi Massimiliano