



N°Cuves	007338	
Model	SPAIP SER 8000	
Fond	Plan inclinée 4%	
Toit	-----	
Capacité	7436	
Diamètre	1800	
Particulier	Matériel	Épaisseur
Fond	AISI 316L	2,0 mm
Toit	AISI 316L	-----
Virole	AISI 316L	1,5 mm

Finition

Extérieur	Brossé
Intérieur	Recuit Brillant

Accessories

- 1 - Vidage partielle avec bride carre 100x100 et vanne à boule en acier inox 40 MACON
- 2 - Boitard 450x100x200
- 3 - Vidage totale avec bride carre 100x100 et vanne à boule en acier inox 40 MACON avec coude decanteur sur boitard
- 4 - Raccord 50 MACON et bouchon sue boitard
- 5 - N° 4 pieds inox h 500 mm réglables
- 6 - Potence
- 7 - Robinet degustateur DIN 15
- 8 - Plaque
- 9 - Thermometre à horologe
- 10 - Porte rectangulaire 420x530, positionne à 300 mm du fond virole
- 11 - Serpentine de refroidissement h 410 mm
- 12 - Appui d'échelle inox
- 13 - Robinet de niveaux avec protection inox
- 14 - Anneaux de levage a vide
- 15 - Serpentine de refroidissement h 300 mm
- 16 - Treuil de levage
- 17 - Pompe et manometre
- 18 - Serpentine de refroidissement h 410 mm

- Prise pour sonde

Date	19-03-2024
N° Dessin	Dis_0322_24_ARSILAC
Technique	Licarsi Massimiliano